

## HERRAMIENTA A UTILIZAR PARA EL DESARMADO Y ARMADO RE320

A continuación, se enlistan las herramientas necesarias básicas para el desarmado y armado de su martillo.

Herramienta necesaria para RE320			
Parte	Descripcion	Herramienta	Comentarios
103j	Tornillo allen M24 x 20 tipo S	Llave allen 19mm / dado con punta 19mm	
112	Grasera M10 x 1	Llave española 17mm / dado 17 mm	40-60 N*m
113	Tapon M10 x 1	Llave española 17mm / dado 17 mm	
203	Tapon allen M27 x 2	Llave allen 22mm / dado con punta 22mm	
205	Valvula ajustable allen M18 x 1.5	Llave allen 17mm / dado 17mm	
206	Tuerca de valvula M18 x 1.5	Llave allen 27mm / dado 27mm	
304	Tapon hex M10 x 1	Llave española 17mm / dado 17 mm	30-40 N*m
305	Tornillo hex M3 x 16	Llave española 5.5mm / dado 5.5mm	
701	Tuerca de tirante RD52	Llave española 58mm / dado 58mm	3430-3530 N*m
703	Tirante RD52 x 1052	Llave española 58mm / dado 58mm	3430-3530 N*m
604	Tornillo hex pasador de perno M16 x 150	Llave española 24mm / dado 24mm	150-175 N*m
607	Tuerca de pasador M16	Llave española 24mm / dado 24mm	150-175 N*m
608	Tornillo hex de placa M24 x 2 x 6	Llave española 36mm / dado 36mm	
610	Tuerca de placa M24 x 2	Llave española 36mm / dado 36mm	
611	Tornillo allen M24 x 2 x 60	Llave allen 19mm / dado con punta 19mm	
622	Tornillo allen M12 x 40	Llave allen 8mm	
628	Tornillo hex M8 x 30	Llave española 13mm / dado 13mm	
635	Tornillo allen M12 x 110	Llave allen 8mm	
638	Tornillo allen M12 x 25	Llave allen 8mm	