

HERRAMIENTA A UTILIZAR PARA EL DESARMADO Y ARMADO RE330

A continuación, se enlistan las herramientas necesarias básicas para el desarmado y armado de su martillo.

Herramienta necesaria para RE330			
Parte	Descripcion	Herramienta	Comentarios
110j	Tornillo allen M20 x 15 tipo S	Llave allen 17mm / dado con punta 17mm	
112	Grasera M10 x 1	Llave española 17mm / dado 17mm	40-60 N*m
113	Tapon allen M10 x 1	Llave allen 6mm	
203	Tapon allen M36 x 2	Llave allen 27mm	
304	Tapon hex M10 x 1	Llave española 17mm / dado 17mm	30-40 N*m
305	Opresor allen M3 x 16	Llave allen 1.5mm	
404	Valvula ajustable allen M22 x 1.25	Llave allen 17mm	
405	Tuerca de valvula M22 x 1.25	Llave española 32mm	
509	Tornillo allen de acumulador M20 x 55	Llave allen 14mm	195-245 N*m
701	Tuerca de tirante RD56	Llave española 58mm / dado 58mm	3430-3530 N*m
703	Tirante RD56 x 1148	Llave española 58mm / dado 58mm	3430-3530 N*m
605	Tornillo hex pasador M16 x 150	Llave española 24mm / dado 24mm	150-175 N*m
608	Tuerca de Pasador M16	Llave española 24mm / dado 24mm	
609	Tornillo hex de placa M30 x 2 x 100	Llave española 46mm / dado 46mm	780-980 N*m
612	Tuerca de placa M30 x 2	Llave española 46mm / dado 46mm	780-980 N*m
614	Tornillo allen M24 x 2 x 60	Llave allen 19mm	
625	Tornillo allen M12 x 110	Llave allen 8mm	
627	Tornillo allen M12 x 25	Llave allen 8mm	
631	Tornillo allen M12 x 40	Llave allen 8mm	
636	Tornillo ranurado M8 x 40	Desarmador	